ENGINEERING TOMORROW

数据表

# 远程控制
# IK4 发射器

IK4 可进行高度定制，功能和附件丰富多样。这些远程控制还支持操作员采用符合人体工程学的设计，实现安全高效的操作。

## 特征

- 多达 4 个十字手柄或 8 个线性手柄
- 具有全双工通信功能的多频段无线电
- 定制程度高
- 3.5 英寸彩色 TFT 显示器
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块

## 优势

- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 创新人体工程学设计
- 防滑手柄
- 抗干扰频率管理

## 应用

- 工业起重和自动化
- 建筑与矿用车辆
- 起重机
- 工业用车
- 农业与林业
- 海工

可在以下网址找到全面的技术资料：
*www.danfoss.com*

| 描述 | 值 |
|---|---|
| 急停功能 | Cat. 3-PLd |
| 防护等级 | IP65/NEMA4 |
| 防结露系统 | Goretex 膜 |
| 频段 | 多频 (400 - 930 MHz) |
| 主要构件（最大数目） | 十字手柄 (4) 或线性手柄 (8) |
| 辅助机构 | 按钮、拨动开关和旋转开关 |
| 可拆卸式 EEPROM | 外部 |
| 电池型号 | BT27IK |
| 电池使用时间 | 16 小时 |
| 工作温度范围 | -20° 至 70° C（-4 °F 至 158° F） |
| 重量（带电池） | 2300 克 |
| 安全带 | 腰带/肩带 |
| 显示器 | 3.5 英寸彩色 TFT |
| 线缆接头 | 有（M12 接头） |
| 范围限制器 | 有 |
| 可匹配的接收器 | R13, R70, R70 PLUS, MPCAN, MP20 |

丹佛斯对目录、产品手册和其他印刷材料中可能存在的错误不承担任何责任。丹佛斯有权不预先通知就更改其产品。这也适用于已订购的产品，但前提是在不影响既定规格的情况下才能做出此类更改。
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.