


Interaktiivinen toimilaitteen valintaesite

Danfossin AB-QM -venttiileille (PICV)

Paine-erosta riippumattomia tasapainotus- ja säästöventtiilejä (PICV) käytetään hydrauliseen tasapainotukseen ja tarkkaan lämpötilan säätämiseen (LVI) lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ohjauksen tarkkuus, käytettävät ohjaimet, projektin hinta ja monet muut näkökohdat määräytyvät pääasiassa (PICV) toimilaitteen valinnan mukaan.

Danfossin AB-QM -sarjan paine-erosta riippumattomiin venttiileihin sopivia toimilaitteita on monia. Tämän valintaesitteen avulla löydät parhaiten projektiisi sopivan toimilaitteen. **Jatka klikkaamalla alla olevia painikkeita:**

Pienet yhdistelmät (S) DN 15 - DN 32	>	Suuret yhdistelmät (L) DN 125 - DN 150	>
Keskikokoiset yhdistelmät (M) DN 40 - DN 100	>	Isot yhdistelmät (XL) DN 200 - DN 250	>



Pienet yhdistelmät päätelaitteille

AB-QM venttiilit koko S

AB-QM 4.0

DN	Qmin.	Qnom.
15 LF	20 l/h	200 l/h
15	65 l/h	650 l/h
15 HF	120 l/h	1200 l/h
20	110 l/h	1100 l/h
20 HF	190 l/h	1900 l/h

Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

Sytä valita tämä:

- paine-erosta riippumaton ohjausteho
- korkea hallintatarkkuus täydellä ja osakuormalla
- lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin
- parantaa LVI -järjestelmän tehokkuutta



AB-QM

DN	Qmin.	Qnom.
25	340 l/h	1700 l/h
25 HF	540 l/h	2700 l/h
32	640 l/h	3200 l/h
32 HF	800 l/h	4000 l/h

Tekninen esite >

Toimilaitteet koko S >

Toimilaitteet koko S - ominaisuudet

Ohjausperiaate	Digitaalinen	Moduloiva / Kelluva			On-off	
Toimilaitteen periaate	Askelmoottori	Vaihte			Vaihte	Terminen
Sytä valita tämä	• yhdistettävyyttä & data • BMS-integraatio • korkea tarkkuus • etäohjausmahdollisuudet	• korkea tarkkuus • korkea laatu			• korkea laatu • nopeus	• alhainen hinta • PWM • täydellinen sarja
Toimilaitte	NovoCon® S	AME 110/120 NL(X)	AMV 110/120 NL	ABNM A5	AMI 140	TWA-Q
Yhteenveto						
Ohjaussignaali	BACnet; Modbus; 0-10V; 4-20mA	0-10V; 4-20mA	3-piste	0-10V	on-off 24/230V AC	on-off (PWM) 24/230V AC/DC
Syöttöjännite	24V AC/DC	24V AC	24V AC	24V AC/DC	24/230V AC	24/230V AC/DC
Paluusiignaali	BACnet; Modbus	x-signaali	--	--	--	--
Nopeus	24/12/6/3 sek./mm	24/12 sek./mm	24/12 sek./mm	30 sek./mm	12 sek./mm	30 sek./mm
LOG / LIN	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen	--	Logaritminen / Lineaarinen	ei	--
Venttiili auki/kiinni tunnistus	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei	ei
Kaapeli	plug-in	standardi	standardi	plug-in	standardi	standardi
Asennusovitin	--	--	--	V4M1 (sis.)	standardi	standardi
IP-luokka	IP54	IP42	IP42	IP54	IP42	IP54
Lisävarusteet						
Virtakaapelin pituudet	1,5/5/10 m	1,5/5/10 m	1,5/5/10 m	1/5/10 m	1,5/5 m	1,2/2/5 m
Kaapelin pituus / kehitetty	0,5/1,5/5/10 m	--	--	--	--	--
Halogeenivapaat kaapelit	standardi	standardi	standardi	standardi	standardi	valinnainen
DC-virtalähde	standardi	--	--	valinnainen	--	standardi
Laajennetut ominaisuudet	energiakaapeli; etäohjaus I/O-kaapeli ChangeOver® toimilaitte	--	--	--	--	--
	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

AB-QM koko M >

Keskikokoiset yhdistelmät ilmanvaihtoyksiköihin

AB-QM venttiili koko M

AB-QM kierteellinen

DN	Qmin.	Qnom.
40 (G 2A)	3 m³/h	7,5 m³/h
50 (G 2 ½A)	5 m³/h	12,5 m³/h
50	5 m³/h	12,5 m³/h
65	8 m³/h	20 m³/h
65 HF	10 m³/h	25 m³/h
80	11,2 m³/h	28 m³/h
80 HF	16 m³/h	40 m³/h
100	15,2 m³/h	38 m³/h
100 HF	23,6 m³/h	59 m³/h

Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

Sytä valita tämä:

- paine-erosta riippumaton ohjausteho
- korkea hallintatarkkuus täydellä ja osakuormalla
- lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin
- parantaa LVI -järjestelmän tehokkuutta



AB-QM laipallinen

DN	Qmin.	Qnom.
40 (G 2A)	3 m³/h	7,5 m³/h
50 (G 2 ½A)	5 m³/h	12,5 m³/h
50	5 m³/h	12,5 m³/h
65	8 m³/h	20 m³/h
65 HF	10 m³/h	25 m³/h
80	11,2 m³/h	28 m³/h
80 HF	16 m³/h	40 m³/h
100	15,2 m³/h	38 m³/h
100 HF	23,6 m³/h	59 m³/h

Tekninen esite >

Toimilaitteet koko M >

Toimilaitteet koko M - ominaisuudet

Ohjausperiaate	Digitaalinen	Moduloiva / Kelluva	
Toimilaitteen periaate	Askelmoottori	Vaihte	
Sytä valita tämä	• yhdistettävyyttä & data • korkea tarkkuus • BMS-integraatio • etäohjausmahdollisuus	• korkea tarkkuus • nopeus	• nopeus
Toimilaitte	NovoCon® M	AME 435 QM	AMV 435
Yhteenveto			
Venttiilit	AB-QM NovoCon®	AB-QM	AB-QM
Ohjaussignaali	BACnet; Modbus; 0-10V; 4-20mA	0-10V; 4-20mA	3-piste
Syöttöjännite	24V AC/DC	24V AC/DC	24V AC / 230V AC
Paluusiignaali	BACnet; Modbus	x-signaali	--
Nopeus	24/12/6/3 sek./mm	15/7,5 sek./mm	15/7,5 sek./mm
LOG / LIN	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen	--
Venttiili auki/kiinni tunnistus	kyllä	kyllä	ei
Kaapeli	--	--	--
Asennusovitin	--	--	--
Toimilaitteen liitäntä	push/pull	push/pull	push/pull
IP-luokka	IP54	IP54	IP54
Lisävarusteet			
Laajennetut ominaisuudet	3x lämpötila-anturi; 1x Analoginen tulo; 1x Analoginen lähtö	AB-QM generation 2 = 06520315	AB-QM generation 2 = 06520315
Istukan lämmitin	--	--	--
	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

AB-QM koko L >

Suuret yhdistelmät jäähdyttimille

AB-QM venttiilit koko L

AB-QM


DN	Qmin.	Qnom.
125	36 m³/h	90 m³/h
125 HF	44 m³/h	110 m³/h
150	58 m³/h	145 m³/h
150 HF	76 m³/h	190 m³/h

Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

Sytä valita tämä:

- paine-erosta riippumaton ohjausteho
- korkea hallintatarkkuus täydellä ja osakuormalla
- lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin
- parantaa LVI -järjestelmän tehokkuutta



Toimilaitteet koko L >

Toimilaitteet koko L - ominaisuudet

Ohjausperiaate	Digitaalinen	Moduloiva / Kelluva		
Toimilaitteen periaate	Askelmoottori	Vaihte		
Sytä valita tämä	• yhdistettävyyttä & data • korkea tarkkuus • BMS-integraatio • etäohjausmahdollisuus	• korkea tarkkuus • alhainen hinta	• nopeus • UL-sertifikaatio	• korkea tarkkuus • UL-sertifikaatio • DC-virtalähde • SU/D
Toimilaitte	NovoCon® L	AME 55 QM	AME 655-1	AME 658-1
Yhteenveto				
Ohjaussignaali	BACnet; Modbus; 0-10V; 4-20mA	0-10V; 4-20mA; 3-piste	0-10V; 4-20mA; 3-piste	0-10V; 4-20mA; 3-piste
Syöttöjännite	24V AC/DC	24V AC	24V AC/DC	24V AC/DC
Paluusiignaali	BACnet; Modbus	x-signaali	x-signaali	x-signaali
Nopeus	24/12/6/3 sek./mm	8 sek./mm	6/2 sek./mm	6/4 sek./mm
LOG / LIN	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen
Venttiili auki/kiinni tunnistus	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kaapeli	--	--	--	--
Asennusovitin	--	--	--	--
Toimilaitteen liitäntä	push/pull	push/pull	push/pull	push/pull
IP-luokka	IP54	IP54	IP54	IP54
Lisävarusteet				
Laajennetut ominaisuudet	3x lämpötila-anturi; 1x Analoginen tulo; 1x Analoginen meno	06527022	06527022	06527022
Istukan lämmitin	06527022	--	--	--
Jousi paluu	Jousi ylös / Jousi alas	--	kyllä	kyllä
UL-sertifikaatio	--	--	kyllä	kyllä
	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >	Tekninen esite >

Palaa etusivulle >

AB-QM koko XL >

Isot yhdistelmät kaukokylmään


AB-QM venttiilit koko XL

AB-QM

DN	Qmin.	Qnom.
200	80 m³/h	200 m³/h
200 HF	108 m³/h	270 m³/h
250	120 m³/h	300 m³/h
250 HF	148 m³/h	370 m³/h

Tekninen esite >

Palaa etusivulle >



Toimilaitteet koko XL >

Toimilaitteet koko XL - ominaisuudet

Ohjausperiaate	Digitaalinen	Vaihte
Toimilaitteen periaate	Askelmoottori	
Sytä valita tämä	• yhdistettävyyttä & data • korkea tarkkuus • BMS-integraatio • etäohjausmahdollisuus	• nopeus • UL-sertifikaatio • korkea tarkkuus • virtalähde
Toimilaitte	NovoCon® XL	AME 685-1
Yhteenveto		
Ohjaussignaali	BACnet; Modbus; 0-10V; 4-20mA	0-10V; 4-20mA; 3-piste
Syöttöjännite	24V AC/DC	24V AC/DC
Paluusiignaali	BACnet; Modbus	x-signaali
Nopeus	24/12/6/3 sek./mm	6/3 sek./mm
LOG / LIN	Logaritminen / Lineaarinen	Logaritminen / Lineaarinen
Venttiili auki/kiinni tunnistus	kyllä	kyllä
Kaapeli	--	--
Asennusovitin	--	--
Toimilaitteen liitäntä	Push/pull	Push/pull
IP-luokka	IP54	IP54
Lisävarusteet		
Laajennetut ominaisuudet	3x lämpötila-anturi; 1x Analog. syöttö; 1x Analog. Ulostulo	--
Istukan lämmitin	--	--
Jousi paluu	--	--
UL-sertifikaatio	--	kyllä
	Tekninen esite >	Tekninen esite >

Yleiskatsaus esittelee yleisimmän käytettyä toimilaitetta AB-QM (PICV) -venttiileille. Erityistarpeita tai -sovelluksia varten ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme.

Engineering HVAC 4.0 for smart buildings

Kansainvälisen energiarjestön (IEA) tutkimusten mukaan 30% maailman energiankulutuksesta aiheutuu LVI-järjestelmistä ja rakennusten valaistuksesta.

Jotta rakennuksista saataisiin energiatehokkaampia ja asumismukavuus paransi, meidän on käytettävä älytekniikkaa.

Danfoss AB-QM (PICV: n) ja NovoCon®-digitaalisten toimilaitteiden yhdistelmä on täydellinen simerkki älykkäistä ratkaisuista, jolla parannamme rakennusten energiatehokkuutta.

Toimilaitteet antavat rakennuksen hallintajärjestelmälle (BMS) reaaliaikaisen suorituskäytiedon. Analysoimalla tietoja jatkuvasti ja mukauttamalla LVI-järjestelmää etänä parempaan suoritukseen autamme vähentämään maailmanlaajuisia energiankulutusta.

Parempaan huomiseen.

Palaa etusivulle >