

Techninis aprašymas

Balniniai vožtuvai (PN 16)

VS 2 – dveigis vožtuvas, išorinis sriegis

Aprašymas



VS 2 yra dveigis vožtuvas, skirtas naudoti su „Danfoss“ elektros pavaromis AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 arba „Danfoss“ elektros pavaromis, turinčiomis spyruoklinę grįžties funkciją, AMV(E) 13, AMV(E) 23 ir AMV(E) 33.

VS 2 vožtuvus paprastai rekomenduojama naudoti sudėtingiausiose sistemose, pvz.:

- centralizuoto šildymo;
- šildymo;
- karšto vandens paruošimo su šilumokaičiu arba akumuliacine talpa, kur vožtuvai užtikrina ilgą ir sklandų sistemos veikimą.

Savybės:

- SKAIDYTA reguliavimo savybė yra skirta sudėtingiausiems naudojimo atvejams (DN 20 ir DN 25).
- Kelios k_{vs} reikšmės.
- Įstumiamoji jungtis, leidžianti lengvai mechaniškai prijungti prie pavaros.
- Reguliavimo ribos min. 50:1.

Pranašumai:

- greitas ir stabilus reguliavimas;
- daugiau komforto dėl stabilios karšto vandens buitinėms reikėms temperatūros;
- energijos taupymas dėl stabilaus reguliavimo;
- komponentai ilgiau veikia dėl mažesnių temperatūros svyravimų.

Pagrindiniai duomenys:

- DN 15–25
- k_{vs} 0,25–4,0 m³/h
- PN 16
- Temperatūra:
 - Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 30 %: 2 ... 130 °C
- Jungtys:
 - Išorinis sriegis

Tipas	AMV 150	AMV 10/13	AME 10/13	AMV(E) 20/23	AMV(E) 30/33
VS 2 DN 15 *	•	•	-	-	-
VS 2 DN 20	-	•	•	•	•
VS 2 DN 25	-	•	•	•	•

* VS2 DN 15 vožtuvas turi tiesinę charakteristiką ir netinka karštam vandeniui ruošti, ypač su tolygaus valdymo (AME) pavaromis, nes toks derinys neužtikrina tikslaus karšto vandens valdymo.

Užsakymas

Pavyzdys:

Dveigis vožtuvas, DN 15, k_{vs} 1,6, PN 16,

t_{maks} 130 °C, išorinis sriegis

- 1x VS 2 DN 15 vožtuvas
Kodas: **065F2115**

Pasirinktis:

- 1x Antgaliai
Kodas: **003H6908**

DN	k_{vs} (m ³ /h)	PN	Išorinis sriegis ISO 228/1	Kodas
15	0,25	16	G ¾ A	065F2111
	0,40			065F2112
	0,63			065F2113
	1,0			065F2114
	1,6			065F2115
20	2,5		G 1 A	065F2120
25	4,0		G 1¼ A	065F2125

Priedai – antgaliai



DN	Privirinami antgaliai Kodas	Antgaliai* su išoriniu sriegiu Kodas
15	003H6908	003H6902
20	003H6909	003H6903
25	003H6910	003H6904

* 2 antgalių rinkinys


Techniniai duomenys

Sąlyginis skersmuo		DN	15					20	25
k_{vs} reikšmė	m^3/h		0,25	0,40	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0
Eiga	mm		4					5	
Reguliavimo ribos			> 50:1						
Reguliavimo charakteristika			ties.					skaid.	
Kavitacijos koeficientas z			≥ 0.5						
Pralaidumas pagal IEC 534 standartą			Maks. 0,05 % k_{vs}						
Sąlyginis slėgis	PN		16						
Maks. darbinis slėgio perkritis	bar		6 *						
Maks. uždarymo slėgio perkritis			10						
Terpė			Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 30 %						
Terpės pH			Min. 7, maks. 10						
Terpės temperatūra		°C	2 ... 130						
Jungtys			Išorinis sriegis						
Medžiagos									
Vožtuvo korpusas			Neišsiccinkuojantis žalvaris						
Kūgis, balnas ir stiebas			Nerūdijantysis plienas						

* Didesnis triukšmo lygis, kai slėgis didesnis negu 4 barai

Slėgio ir temperatūros grafikas

Skaidyta charakteristika



Taikymo principai



Sunaikinimas

Vožtuvas turi būti išmontuotas, o jo dalys surūšiuotos pagal atskiras medžiagų grupes, prieš sunaikinant.

Parinkimas



Pavyzdys

Duomenys:

Debitas: 0,6 m³/h

Sistemos slėgio nuostolis: 20 kPa

Suraskite horizontalią liniją, kuri atitinka 0,6 m³/h debitą (A–A linija). Vožtuvo įtaka išreikšta lygtimi:

$$\text{Vožtuvo įtaka} = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 + \Delta p_2}$$

Kur:

Δp_1 = slėgio nuostolis visiškai atidarytame vožtuve

Δp_2 = slėgio nuostolis likusioje kontūro dalyje, kai vožtuvas visiškai atidarytas

Gerai parinkto vožtuvo slėgio nuostolis būtų lygus visos sistemos slėgio nuostoliui (t. y. 0,5 įtaka):

jei: $\Delta p_1 = \Delta p_2$

$$a = \frac{\Delta p_1}{2 \times \Delta p_1} = 0,5$$

Šiame pavyzdyje įtaką 0,5 turėtų vožtuvas, kurio slėgio nuostolis 20 kPa, esant tam tikram debitui (taškas B). A–A linijos sankirta su vertikalia linija, nubrėžta nuo B, bus tarp dviejų įstrižainių. Tai reiškia, kad idealiai parinkti vožtuvo negalima. Ties A–A linijos sankirta su įstrižomis linijomis gaunami slėgio nuostoliai naudojant realius, o ne idealius vožtuvus. Šiuo atveju vožtuvo, kurio k_{vs} 1,0, slėgio nuostolis bus 36,0 kPa (taškas C):

$$\text{vožtuvo įtaka} = \frac{36}{36 + 20} = 0,64$$

Antro pagal dydį vožtuvo, kurio k_{vs} 1,6, slėgio nuostolis bus 14 kPa (taškas D):

$$\text{vožtuvo įtaka} = \frac{14}{14 + 20} = 0,41$$

Dažniausiai naudojant būtų pasirinktas mažesnis vožtuvas (jo įtaka didesnė nei 0,5, taigi pagerėja reguliavimas). Tačiau tai padidins bendrą slėgį, todėl sistemos projektuotojas turėtų patikrinti suderinamumą su esamais siurbliais ir kita įranga. Ideali įtakos vertė yra 0,5, o pageidautinas intervalas nuo 0,4 iki 0,7.

Matmenys

DN	L ₁	L ₂	L ₃	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	a	SW	Svoris
	mm								ISO 228/1	mm	kg
15	139	131	65	54	142	145	155	140	G ¾A	32	0,25
20	154	142	70	58	149	152	162	-	G 1A	41	0,35
25	159	159	75	58	155	158	168	-	G 1¼A	46	0,57

Tipas	AMV 150	AMV 10/13	AME 10/13	AMV(E) 20/23	AMV(E) 30/33
VS 2 DN 15 *	•	•	-	-	-
VS 2 DN 20	-	•	•	•	•
VS 2 DN 25	-	•	•	•	•

* VS2 DN 15 vožtuvas turi tiesinę charakteristiką ir netinka karštam vandeniui ruošti, ypač su tolygaus valdymo (AME) pavaromis, nes toks derinys neužtikrina tikslaus karšto vandens valdymo.

Danfoss UAB

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740
Faks.: (8-5) 2335 355
El. p.: danfoss@danfoss.lt
<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss UAB

Savanorių pr. 347-209
LT-49423, Kaunas
Tel.: (8-37) 352100
Faks.: (8-37) 353207

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės rezervuotos.
