

Datu lapa

Danfoss Link™ Central Controller

Lietošana



Danfoss Link™ ir programmējama dzīvojamā ēku (līdz apmēram 300 m²) apsildes bezvadu vadības sistēma.

Danfoss Link™ CC ir instalācijas vadību nodrošinošais centrālais kontrolieris ar krāsainu skārienukrānu.

- Regulējiet katras telpas ikdienas apsildes režīmu. Veiciet korekcijas ātri un vienkārši.
- Prombūtnes funkcija ļauj iestatīt Danfoss Link™ CC iestatīto pastāvīgo telpas temperatūru. Iestatiet prombūtnes periodu un sistēma Danfoss Link™ automātiski regulēs telpas temperatūru.
- Danfoss Link™ programmatūra ir atjauninājama. Jaunā programmatūra tiek publicēta internetā un ir vienkārši lejupielādējama USB zibatmiņā.
- No konteksta atkarīga vadotne sniedz papildu informāciju katram ekrāna attēlam.

Kopējais ierīču skaits nedrīkst pārsniegt 50 (1 Danfoss Link™ CC + 49 ierīces).

Katra tipa ierīču skaits nedrīkst pārsniegt:

Danfoss Link™ Central Controller	1 ierīce
<i>living connect</i> ®	30 ierīces
Danfoss Link™ Hydronic Controller	3 ierīces
Danfoss Link™ Room Sensor	30 ierīces
Danfoss Link™ Floor Thermostat	30 ierīces
Danfoss Link™ Boiler Relay	1 ierīce
CF-RU Repeater Unit	4 ierīces
Danfoss Link™ Hidden Relay/Plugin Relay	30 ierīces
Danfoss Link™ Simple Communication Module	9 ierīces
Danfoss Link™ Mobile Phone Butler	1 ierīce

Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu **VAIDD**, kurā aprakstīts Danfoss Link™ instalācijas lietojums. Lai nodrošinātu instalācijas pareizu darbību, rokasgrāmatā ir dotas vispārīgas norādes, ieteikumi un labas prakses piemēri.

Pasūtīšana

Izstrādājums	Uzstādīšanas rokasgrāmata - valodas	Koda Nr.
Danfoss Link™ PSU (sienas)	GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL	014G0282
Danfoss Link™ NSU		014G0283

Piederumi	Koda Nr.
Danfoss Link™ BSU (akumulatora bloks)	014G0262

Tehniskās specifikācijas

Danfoss Link™ CC	
Darba spriegums	15 V DC ±10%
Gaidstāves strāvas patēriņš	Maks. 2 W
Ekrāns	3,5 collu TFT krāsu, skārienjūtīgs
Apkārtējās vides temperatūra	-10 līdz +40 °C
Glabāšanas temperatūra	-20 līdz +65 °C
Lodes spiediena temperatūra	75 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 (mājsaimniecība)
Pārraides frekvence	868,42 MHz
Pārraides diapazons standarta ēkās	Līdz 30 m
Atkārtotāju maks. skaits ķēdē	3
Pārraides jauda	Maks. 1 mW
Programmatūras klase	A
IP klase	21
Izmēri	125 × 107 × 25 mm
Svars	179 g

Danfoss Link™ PSU (sienas)		
	Darba spriegums	100-250 V AC, 50/60 Hz
	Rekomendētais drošinātājs	Maks. 16 A
	Izejas spriegums	15 V DC ±10%
	Gaidstāves strāvas patēriņš	Maks. 0,15 W
	Maks. slodze	10 W
	Kabeļa specifikācijas	leteicams 1,5 mm ² , maks. 2 x 2,5 mm ²

Danfoss Link™ NSU		
	Darba spriegums	100-240 V AC 50/60 Hz
	Rekomendētais drošinātājs	Maks. 16 A
	Izejas spriegums	15 V DC ±10%
	Gaidstāves strāvas patēriņš	Maks. 0,3 W
	Kabeļa garums	2,5 m
	Maks. slodze	7 W

Danfoss Link™ BSU		
	Izejas spriegums	15 V DC ±10%
	Bateriju skaits	10 x AA (nav iekļauts)

Danfoss SIA
 Vienības gatve 198
 1058 Rīga
 Latvija
 Tālr.: +371 67 339 166
 Fakss: +371 67 361 313
 www.danfoss.lv