

Info Sheet ecodesign

DEVI

DEVIcomfort™ 10T
DEVIcomfort™ 150T
DEVImat™ 150T

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI



Информационен лист

BG

Informační list

CZ

Infoblatt

DE

Informationsblad

DK

Infoleht

EE

Info Sheet

EN

Hoja Infor

ES

Info-arkki

FI

Fiche d'information

FR

Πληροφοριακό δελτίο

GR

Info list

HR

Info lap

HU

Foglio informativo

IT

Informacinis lapas

LT

Informācijas lapa

LV

Folja ta 'informazzjoni

MT

Infoblad

NL

Arkusz informacyjny

PL

Folha informativa

PT

Fișa de informații

RO

Informativni list

SI

Informačný list

SK

Informationsblad

SV

Идентификатор(и) на модела:										
Позиция		Обозначение	Стойност	Мерна единица	Позиция		Мерна единица			
Топлинна мощност					Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)					
Номинална топлинна мощност		P_{nom}	Вижте таблицата на следващата страница	kW	Само една степен на топлинна мощност. Без регулиране на температурата в помещението			не		
Минимална топлинна мощност (примерна)		P_{min}	0	kW	Две или повече ръчни степени. Без регулиране на температурата в помещението			не		
Максимална непрекъсната топлинна мощност		$P_{max,c}$	Вижте таблицата на следващата страница	kW	С механичен термостат за регулиране на температурата в помещението			не		
Потребление на електроенергия					С електронен регулатор на температурата в помещението			не		
		DEVreg™			Електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер			не		
		Touch	Basic/Room	Display Connect	Електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер			да		
В режим „изключен“		P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)				
В режим „готовност“		P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™		
В режим на празен ход		P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/Room	Display Connect
В мрежа на режим в готовност		P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие		не	не	не
Режим „в готовност“ с визуализиране на информация или на състояние		[da / ne]	да	не	не	Регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец		да	не	не
Сезонна енергийна ефективност при отопление в работен режим		$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	С възможност за дистанционно управление		не	не	не
					С адаптивно управление на пускането в действие		да	да	да	
					С ограничение на времето за работа		не	не	не	
					С датчик във вид на черна полусфера		не	не	не	
					Функция за машинно самообучение		не	не	не	
					Проверка на грешката с CA < 2 Келвина и CSD < 2 Келвина		не	не	не	
Координати за контакт		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark								

	DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIImat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIImat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500

Кодове на функция за регулиране

		Код на регулиране на температурата (TC)	Функция за регулиране							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Вид регулиране на температурата	Едностепенно, без регулатор на температурата	NC								
	две или повече ръчни степени, без регулатор на температурата	TX								
	механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	TM								
	електронен регулатор на температурата в помещението	TE								
	електронен регулатор на температурата в помещението и деңонощен таймер	TD								
	електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	TW								
Функция за регулиране	откриване на човешко присъствие		1							
	откриване на отворен прозорец			2						
	възможност за дистанционно управление				3					
	адаптивно управление на пускането в действие					4				
	ограничение на времето за работа						5			
	датчик във вид на черна полусфера							6		
	функция за машинно самообучение								7	
	Точност на регулирането с CA < 2 Kelvin и CSD < 2 Kelvin									8

Термостатичното устройство трябва да бъде или TW с една контролна функция, или TD с три контролни функции, с изключение на контролни функции 1, 5 и 6, тъй като те не са приложими за електрическо подово отопление: например TD(f2,f3,f4) или TW(f4).

Identifikační značka (značky) modelu:								
Údaj		Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj		Jednotka	
Tepelný výkon					Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)			
Jmenovitý tepelný výkon		P_{nom}	Viz tabulka další stránky	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti		ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)		P_{min}	0	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti		ne	
Maximální trvalý tepelný výkon		$P_{max,c}$	Viz tabulka další stránky	kW	s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti		ne	
Spotřeba energie					s elektronickou regulací teploty v místnosti		ne	
		DEVlreg™			s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem		ne	
		Touch	Basic/Room	Display Connect	s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem		ano	
Ve vypnutém stavu	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)			
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVlreg™	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/Room
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob		ne	ne
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu	[ano/ne]	ano	ne	ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna		ano	ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	s dálkovým ovládáním		ne	ne
					s adaptivně řízeným spouštěním		ano	ano
					s omezením doby činnosti		ne	ne
					s černým kulovým čidlem		ne	ne
					funkce samoučení		ne	ne
					přesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K		ne	ne
Kontaktní údaje		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Kódy řídicích funkcí

		Kód regulace teploty (TC)	Řídicí funkce							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ regulace teploty	Jeden stupeň, bez regulace teploty	NC								
	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty	TX								
	Mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	TM								
	Elektronická regulace teploty v místnosti	TE								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	TD								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	TW								
Řídicí funkce	Detekce přítomnosti osob		1							
	Detekce otevřeného okna			2						
	Dálkové ovládání				3					
	Adaptivně řízené spouštění					4				
	Omezení doby činnosti						5			
	Černé kulové čidlo							6		
	Funkce samoučení								7	
	Přesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K									8

Termostatické zařízení by mělo být buď TW s jednou regulační funkcí, nebo TD se třemi regulačními funkcemi, s výjimkou regulačních funkcí 1, 5 a 6, protože ty nejsou použitelné pro elektrické podlahové vytápění: např. TD(f2,f3,f4) nebo TW(f4).

Modellkennung(en):									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Einheit		
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)				
Nennwärmeleistung	P_{nom}	Siehe Tabelle nächste Seite	kW		einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		nej		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0	kW		zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		nej		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	Siehe Tabelle nächste Seite	kW		Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		nej		
Leistungsaufnahme					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		nej		
		DEVreg™			elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nej		
		Touch	Basic/Room	Display Connect	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		ja		
Im Aus-Zustand	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)				
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™		
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/Room	Display Connect
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		nej	nej	nej
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige	[ja/nej]	ja	nej	nej	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		ja	nej	nej
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	mit Fernbedienungsoption		nej	nej	nej
					mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		ja	ja	ja
					mit Betriebszeitbegrenzung		nej	nej	nej
					mit Schwarzkugelsensor		nej	nej	nej
					Selbstlernfunktion		nej	nej	nej
					Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin		nej	nej	nej
Kontaktangaben		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Codes der Regelungsfunktionen

		Code der Temperaturregelung (TC)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufig, keine Temperaturregelung	NC								
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Temperaturregelung	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlernfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8

Das Thermostatgerät sollte entweder TW mit einer Regelungsfunktion oder TD mit drei Regelungsfunktionen sein, ausgenommen die Regelungsfunktionen 1, 5 und 6, da diese für eine elektrische Fußbodenheizung nicht anwendbar sind: z. B. TD(f2,f3,f4) oder TW(f4).

Modelidentifikation(er):									
Element		Symbol	Værdi	Enhed	Element		Enhed		
Varmeydelse					Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)				
Nominel varmeydelse		P_{nom}	Se tabel næste side	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring		nej		
Mindste varmeydelse (vejle-		P_{min}	0	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring		nej		
dende)									
Maksimal kontinuerlig varme-		$P_{max,c}$	Se tabel næste side	kW	Med mekanisk rumtemperaturstyring		nej		
ydelse									
Strømförbruk					Med elektronisk rumtemperaturstyring		nej		
		DEVreg™			Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer		nej		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer		ja		
I slukket tilstand	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)				
I standbytilstand	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™		
I tomgangstilstand	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room	Display Connect
I netværksforbundet standbytilstand	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor		nej	nej	nej
Standbytilstand med informations- eller statusvisning	[ja/nej]	ja	nej	nej	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor		ja	nej	nej
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Med telestyringsoption		nej	nej	nej
					Med adaptiv startstyring		ja	ja	ja
					Med drifttidsbegrænsning		nej	nej	nej
					Med sort globe-sensor		nej	nej	nej
					Selvlæringsfunktion		nej	nej	nej
					Styringsnøjagtighed med CA < 2 Kelvin og CSD < 2 Kelvin		nej	nej	nej
Kontaktoplysninger		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Koder for styringsfunktioner

		Kode for temperaturstyring (TC)	Styringsfunktioner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type tempera- turstyring (TC)	Ét-trins, ingen temperaturstyring	NC								
	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	TX								
	Mekanisk rumtemperaturstyring	TM								
	Elektronisk rumtemperaturstyring	TE								
	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	TD								
	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	TW								
Styringsfunk- tioner	Bevægelsessensor		1							
	Temperaturfaldssensor			2						
	Telestyring				3					
	Adaptiv startstyring					4				
	Driftidsbegrænsning						5			
	Black bulb-sensor							6		
	Selvleringsfunktion								7	
	Styringsnøjagtighed med CA < 2 Kelvin og CSD < 2 Kelvin									8

Termostaten skal enten være TW med én styrefunktion eller TD med tre styrefunktioner, eksklusive styrefunktionerne 1, 5 og 6, da disse ikke gælder for elektrisk gulvvarme: f.eks. TD(f2,f3,f4) eller TW(f4).

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

Juhtimisfunktsioonide koodid

		Temperatuuri seadmise kood (TC)	Juhtimisfunktsioonid							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatuuri seadmise tüüp	Üks aste, temperatuuri seadmise võimaluseta	NC								
	Kaks või enam käsitsi valitavat astet, temperatuuri seadmise võimaluseta	TX								
	Ruumitemperatuuri seadmine mehaanilise termostaadiga	TM								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine	TE								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja ööpäevataimer	TD								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja nädalataimer	TW								
Juhtimisfunktsioonid	Ruumis viibimise tuvastamine		1							
	Avatud akna tuvastamine			2						
	Kaugjuhtimisvõimalus				3					
	Kohanduv käivitumise juhtimine					4				
	Tööajapiirang						5			
	Musta kupliga andur							6		
	Iseõppimise funktsioon								7	
	Juhtimistäpsus < 2 kelvinit ja hälve seadeväärtusest < 2 kelvinit									8

Termostaat peaks olema kas ühe juhtimisfunktsiooniga TW või kolme juhtimisfunktsiooniga TD, välja arvatud juhtimisfunktsioonid 1, 5 ja 6, kuna need ei ole elektrilise põrandakütte puhul rakendatavad: nt TD(f2,f3,f4) või TW(f4).

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):									
Item		Symbol	Value	Unit		Item	Unit		
Heat output						Type of heat output/room temperature control (select one)			
Nominal heat output		P_{nom}	See table on the next page	kW		single stage heat output and no room temperature control	no		
Minimum heat output (indicative)		P_{min}	0	kW		Two or more manual stages, no room temperature control	no		
Maximum continuous heat output		$P_{max,c}$	See table on the next page	kW		with mechanic thermostat room temperature control	no		
Power consumption						with electronic room temperature control	no		
		DEVireg™				electronic room temperature control plus day timer	no		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect		electronic room temperature control plus week timer	yes		
In off mode	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W		Other control options (multiple selections possible)			
In standby mode	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W				DEVireg™	
In idle mode	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W				Touch	Basic/ Room
In network standby	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W		room temperature control, with presence detection	no	no	no
Standby mode with display of information or status	[yes/no]	yes	no	no		room temperature control, with open window detection	yes	no	no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %		distance control option	no	no	no
						adaptive start control	yes	yes	yes
						working time limitation	no	no	no
						black bulb sensor	no	no	no
						self-learning functionality	no	no	no
						control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin	no	no	no
Contact details	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark								

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Control function codes

		Code of temperature control (TC)	Control functions							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type of temperature control	Single stage, no temperature control	NC								
	Two or more manual stages, no temperature control	TX								
	Mechanic thermostat room temperature control	TM								
	Electronic room temperature control	TE								
	Electronic room temperature control plus day timer	TD								
	Electronic room temperature control plus week timer	TW								
Control functions	Presence detection		1							
	Open window detection			2						
	Distance control option				3					
	Adaptative start control					4				
	Working time limitation						5			
	Black bulb sensor							6		
	Self-learning functionality								7	
	Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin									8

The thermostatic device should be either TW with one control function or TD with three control functions, excluding control functions 1, 5, and 6, as these are not applicable for electric underfloor heating: e.g TD(f2,f3,f4) or TW(f4).

Identificador(es) del modelo:								
Partida		Símbolo	Valor	Unidad	Partida		Unidad	
Potencia calorífica					Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)			
Potencia calorífica nominal		P_{nom}	Ver tabla siguiente página	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior		no	
Potencia calorífica mínima (indicativa)		P_{min}	0	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior		no	
Potencia calorífica máxima continuada		$P_{max,c}$	Ver tabla siguiente página	kW	con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		no	
Consumo de energía					con control electrónico de temperatura interior		no	
		DEVreg™			control electrónico de temperatura interior y temporizador diario		no	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal		sí	
En modo desactivado	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)			
En modo preparado	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
En modo de reposo	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
En modo preparado en red	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	control de temperatura interior con detección de presencia		no	no
En modo preparado con visualización de información o del estado	[sí/no]	sí	no	no	control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas		sí	no
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	con opción de control a distancia		no	no
					con control de puesta en marcha adaptable		sí	sí
					con limitación de tiempo de funcionamiento		no	no
					con sensor de lámpara negra		no	no
					funcionalidad de autoaprendizaje		no	no
					precisión de control con CA < 2 Kelvin y CSD < 2 Kelvin		no	no
Información de contacto		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

ES
Códigos de las funciones de control

		Código del control de temperatura (TC)	Funciones de control							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo de control de temperatura	Un solo nivel, sin control de temperatura	NC								
	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	TX								
	Control de temperatura interior mediante termostato mecánico	TM								
	Control electrónico de temperatura interior	TE								
	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	TD								
	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	TW								
Funciones de control	Detección de presencia		1							
	Detección de ventanas abiertas			2						
	Opción de control a distancia				3					
	Control de puesta en marcha adaptable					4				
	Limitación de tiempo de funcionamiento						5			
	Sensor de lámpara negra							6		
	Funcionalidad de autoaprendizaje								7	
	Precisión de control con CA < 2 Kelvin y CSD < 2 Kelvin									8

El dispositivo termostático debe ser TW con una función de control o TD con tres funciones de control, excluyendo las funciones de control 1, 5 y 6, ya que éstas no son aplicables para calefacción por suelo radiante eléctrico: por ejemplo, TD(f2,f3,f4) o TW(f4).

Mallitunniste(et):								
Kohta		Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohta		Yksikkö	
Lämpöteho				Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)				
Nimellislämpöteho		P_{nom}	Katso seuraava taulukko	kW	yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä		ei	
Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)		P_{min}	0	kW	kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä		ei	
Suurin jatkuva lämpöteho		$P_{max,c}$	Katso seuraava taulukko	kW	mekaanisella termostaattilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä		ei	
Tehonkulutus				sähköisellä huonelämpötilan säädöllä		ei		
		DEVIreg™			sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin		ei	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin		kyllä	
Pois päältä -tilassa	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)			
Valmiustilassa	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVIreg™	
Lepotilassa	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
Verkkovalmiustilassa	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa		ei	ei
Valmiustila, johon sisältyy tietojen tai tilan näyttö	[kyllä/ ei]	kyllä	ei	ei	huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa		kyllä	ei
Tilalämmityksen kausittainen energia-tehokkuus aktiivisessa toimintatilassa	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	etäohjausmahdollisuuden kanssa		ei	ei
				mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa		kyllä	kyllä	kyllä
				käyntiajan rajoituksen kanssa		ei	ei	ei
				lämpösäteilyanturin kanssa		ei	ei	ei
				itseoppimistoiminto		ei	ei	ei
				säätötarkkuus, jolla CA < 2 kelviniä (K) ja CSD < 2 kelviniä		ei	ei	ei
Yhteystiedot	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Säätötoimintojen koodit

		Lämpötilansäädön (TC) koodi	Säätötoiminnot							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Lämpötilansäädön tyyppi	Yksiportainen ilman lämpötilan säätöä	NC								
	Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman lämpötilan säätöä	TX								
	Mekaanisella termostaattilla toteutettu huonelämpötilan säätö	TM								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö	TE								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin	TD								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	TW								
Säätötoiminnot	Läsnäolotunnistin		1							
	Avoimen ikkunan tunnistin			2						
	Etäsäätömahdollisuus				3					
	Mukautuva käynnistyksen ohjaus					4				
	Käyntiajan rajoitus						5			
	Lämpösäteilyanturi							6		
	Itseoppimistoiminto								7	
	Säätötarkkuus, jolla CA < 2 kelviniä (K) ja CSD < 2 kelviniä									8

Termostaatin tulee olla joko TW, jossa on yksi ohjaustoiminto, tai TD, jossa on kolme ohjaustoimintoa, pois lukien ohjaustoiminnot 1, 5 ja 6, koska ne eivät sovellu sähköiseen lattialämmitykseen: esim. TD(f2,f3,f4) tai TW(f4).

Référence(s) du modèle:									
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique		Unité		
Puissance thermique					Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)				
Puissance thermique nominale		P_{nom}	Voir le tableau page suivante	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		non		
Puissance thermique minimale (indicative)		P_{min}	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		non		
Puissance thermique maximale continue		$P_{max,c}$	Voir le tableau page suivante	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		non		
Consommation					contrôle électronique de la température de la pièce		non		
		DEVreg™			contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		non		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		oui		
En mode arrêt	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)				
En mode veille	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™		
En mode ralenti	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room	Display Connect
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		non	non	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état	[oui/non]	oui	non	non	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		oui	non	non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	option contrôle à distance		non	non	non
					contrôle adaptatif de l'activation		oui	oui	oui
					limitation de la durée d'activation		non	non	non
					capteur à globe noir		non	non	non
					fonctionnalité d'auto-apprentissage		non	non	non
					exactitude des réglages < 2 Kelvin et écart entre la température de contrôle et la température de consigne < 2 Kelvin		non	non	non
Coordonnées de contact		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIImat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIImat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500

FR
Codes des fonctions de contrôle

		Code de contrôle de la température (CT)	Fonctions de contrôle							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type de contrôle de la température	À un seul palier, pas de contrôle de la température	NC								
	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température	TX								
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	TM								
	Contrôle électronique de la température de la pièce	TE								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	TD								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	TW								
Fonctions de contrôle	Détection de présence		1							
	Détecteur de fenêtre ouverte			2						
	Option contrôle à distance				3					
	Contrôle adaptatif de l'activation					4				
	Limitation de la durée d'activation						5			
	Capteur à globe noir							6		
	Fonctionnalité d'auto-apprentissage								7	
	Exactitude des réglages < 2 Kelvin et écart entre la température de contrôle et la température de consigne < 2 Kelvin									8

Le dispositif de régulation de température doit être soit un modèle TW avec une fonction de contrôle, soit un modèle TD avec trois fonctions de contrôle, en excluant les fonctions 1, 5 et 6, non compatibles avec le chauffage électrique par le sol ; par exemple : TD(f2, f3, f4) ou TW(f4).

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:								
Χαρακτηριστικό		Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα		
Θερμική ισχύς					Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)			
Ονομαστική θερμική ισχύς		P_{nom}	Δείτε τον πίνακα της επόμενης σελίδας	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)		P_{min}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς		$P_{max,c}$	Δείτε τον πίνακα της επόμενης σελίδας	kW	με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
Κατανάλωση ισχύος					με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
		DEVlreg™			με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	όχι		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	ναι		
Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)			
σε κατάσταση αναμονής	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W	DEVlreg™			
Σε δικτυωμένη αναμονή	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W				
Σε δικτυωμένη αναμονή	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	όχι	όχι	όχι
Κατάσταση αναμονής με απεικόνιση πληροφοριών ή κατάσταση	[ναι/όχι]	ναι	όχι	όχι	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	ναι	όχι	όχι
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατά την ενεργό κατάσταση	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι	όχι	όχι
					με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	ναι	ναι	ναι
					με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	όχι	όχι	όχι
					με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	όχι	όχι	όχι
					λειτουργία αυτοδιδασκαλίας	όχι	όχι	όχι
					ακρίβεια ρύθμισης με CA < 2 Kelvin και CSD < 2 Kelvin	όχι	όχι	όχι
Στοιχεία επικοινωνίας	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIImat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIImat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500

GR

Κωδικοί λειτουργιών ρύθμισης

		Κωδικός ρύθμισης θερμοκρασίας (TC)	Λειτουργίες ρύθμισης							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Είδος ρύθμισης θερμοκρασίας	Μονοβάθμιο, χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας	NC								
	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας	TX								
	Μηχανικός θερμοστατικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TM								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TE								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	TD								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	TW								
Λειτουργίες ρύθμισης	Ανίχνευση παρουσίας		1							
	Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			2						
	Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως				3					
	Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης					4				
	Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας						5			
	Αισθητήρας θερμομέτρου μελανίας σφαίρας							6		
	Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας								7	
	Ακρίβεια ρύθμισης με CA < 2 Kelvin και CSD < 2 Kelvin									8

Η θερμοστατική συσκευή θα πρέπει να είναι είτε TW με μία λειτουργία ελέγχου είτε TD με τρεις λειτουργίες ελέγχου, εξαιρουμένων των λειτουργιών ελέγχου 1, 5 και 6, καθώς αυτές δεν ισχύουν για ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση: π.χ. TD(f2,f3,f4) ή TW(f4).

Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:								
Značajka		Simbol	Vrijednost	Jedinica	Značajka	Jedinica		
Toplinska snaga					Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrati jednu)			
nazivna toplinska snaga		P_{nom}	Pogle- dajte sljedeću stranicu tablice	kW	jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	ne		
minimalna toplinska snaga (referentna)		P_{min}	0	kW	dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	ne		
maksimalna kontinuirana toplin- ska snaga		$P_{max,c}$	Pogle- dajte sljedeću stranicu tablice	kW	s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	ne		
Potrošnja energije					s elektroničkom regulacijom sobne temperature	ne		
		DEVreg™			elektronička regulacija sobne tem- perature i dnevni uklopni sat	ne		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat	da		
U stanju isključenosti	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)			
U stanju pripravnosti	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W		DEVreg™		
U stanju mirovanja	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W		Touch	Basic/ Room	Display Connect
U umreženom stanju pripravnosti	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	ne	ne	ne
Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa	[da/ne]	da	ne	ne	regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	da	ne	ne
Energetska učinkovitost sezonskog grijanja prostora u aktivnom stanju	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	s mogućnošću regulacije na daljinu	ne	ne	ne
					s prilagodljivim pokretanjem regulacije	da	da	da
					s ograničenjem vremena rada	ne	ne	ne
					s osjetnikom s crnom žaruljom	ne	ne	ne
					funkcionalnost samostalnog učenja	ne	ne	ne
					točnost regulacije uz CA < 2 kelvina i CSD < 2 kelvina	ne	ne	ne
podaci za kontakt		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

HR

Kodovi funkcija regulacije

		Kod regulacije temperature (TC)	Funkcije regulacije							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta regulacije temperature	fiksna, bez termostata	NC								
	Najmanje dvije ručno podesive vrijednosti izlazne toplinske snage bez termostata	TX								
	Mehanički termostat	TM								
	Elektronički termostat	TE								
	Elektronički termostat sa satom za dnevni ciklus	TD								
	Elektronički termostat sa satom za tjedni ciklus	TW								
Funkcije regulacije	Detektor prisutnosti		1							
	prepoznavanje otvorenog prozora			2						
	moгуćnost regulacije na daljinu				3					
	prilagodljivo pokretanje regulacije					4				
	ograničenje vremena rada						5			
	senzor s crnim globus termometrom							6		
	funkcionalnost samostalnog učenja								7	
	točnost regulacije uz CA < 2 kelvina i CSD < 2 kelvina									8

Termostatski uređaj treba biti ili TW s jednom regulacijskom funkcijom ili TD s tri regulacijske funkcije, isključujući regulacijske funkcije 1, 5 i 6, jer se one ne primjenjuju za električno podno grijanje: npr. TD(f2,f3,f4) ili TW(f4).

Modellazonosító(k):								
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység			
Hőteljesítmény				A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)				
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	Lásd a következő táblázatot	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	nem			
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	0	kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	nem			
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	Lásd a következő táblázatot	kW	Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet- szabályozás	nem			
Energiafogyasztás				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		nem		
		DEVreg™		Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		nem		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		igen	
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)			
Készenléti üzemmódban	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W	DEVreg™			
Tétlen üzemmódban	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
Hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	nem	nem	nem
Készenléti üzemmód információ- vagy állapotkijelzéssel	[igen/ nem]	igen	nem	nem	Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	igen	nem	nem
Szezonális helyiségfűtési hatások aktív üzemmódban	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Távszabályozási lehetőség	nem	nem	nem
				Adaptív bekapcsolásszabályozás		igen	igen	igen
				Működési idő korlátozása		nem	nem	nem
				Feketegömb-érzékelővel ellátva		nem	nem	nem
				Öntanulási képesség		nem	nem	nem
				Szabályozási pontosság CA < 2 Kelvin és CSD < 2 Kelvin mellett		nem	nem	nem
Kapcsolatfelvételi adatok	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

A szabályozási funkciókhoz tartozó kódok

		A hőmérséklet-szabályozás kódja (TC)	Szabályozási funkciók							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Egyállásos, hőmérséklet-szabályozás nélkül	NC								
	Két vagy több kézi szabályozású állás, hőmérséklet-szabályozás nélkül	TX								
	Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	TM								
	Elektromos beltéri hőmérséklet-szabályozás	TE								
	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	TD								
	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	TW								
Szabályozási funkciók	Jelenlét-érzékelés		1							
	Nyitottablak-érzékelés			2						
	Távszabályozási lehetőség				3					
	Adaptív bekapcsolásszabályozás					4				
	Működési idő korlátozása						5			
	Feketegömb-érzékelő							6		
	Öntanulási képesség								7	
	Szabályozási pontosság CA < 2 Kelvin és CSD < 2 Kelvin mellett									8

A termosztatikus készüléknek vagy egy szabályozási funkcióval rendelkező TW, vagy három szabályozási funkcióval rendelkező TD típusúnak kell lennie, az 1., 5. és 6. szabályozási funkciók kivételével, mivel ezek nem alkalmazhatók elektromos padlófűtés esetén: pl. TD(f2,f3,f4) vagy TW(f4).

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello:								
Dato		Simbolo	Valore	Unità	Dato		Unità	
Potenza termica					Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)			
Potenza termica nominale	P_{nom}	Vedere la tabella alla pagina successiva		kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente		no	
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0		kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente		no	
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	Vedere la tabella alla pagina successiva		kW	con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no	
Consumo di energia					con controllo elettronico della temperatura ambiente		no	
		DEVreg™			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		no	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		sì	
In modo spento	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)			
In modo stand-by	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
In modo inattivo	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no	no
Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato	[si/no]	sì	no	no	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		sì	no
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	con opzione di controllo a distanza		no	no
					con controllo di avviamento adattabile		sì	sì
					con limitazione del tempo di funzionamento		no	no
					con termometro a globo nero		no	no
					funzionalità di autoapprendimento		no	no
					precisione del dispositivo di controllo con CA < 2 K e CSD < 2 K		no	no
Contatti		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Codici delle funzioni di controllo

		Codice del controllo della temperatura (TC)	Funzioni di controllo							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo di controllo della temperatura	A fase unica senza controllo della temperatura	NC								
	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura	TX								
	Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	TM								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente	TE								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	TD								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	TW								
Funzioni di controllo	Rilevamento della presenza		1							
	Rilevamento di finestre aperte			2						
	Opzione di controllo a distanza				3					
	Controllo di avviamento adattativo					4				
	Limitazione del tempo di funzionamento						5			
	Termometro a globo nero							6		
	Funzionalità di autoapprendimento								7	
	Precisione del dispositivo di controllo con CA < 2 K e CSD < 2 K									8

Il dispositivo termostatico dovrebbe essere o di tipo TW con una sola funzione di controllo, oppure di tipo TD con tre funzioni di controllo, escludendo le funzioni di controllo 1, 5 e 6, poiché non sono applicabili al riscaldamento elettrico a pavimento.

Ad esempio: TD(f2, f3, f4) oppure TW(f4).

Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimai

Modelio žymuo (-enys):								
Parametras		Ženklas	Vertė	Vienetas	Parametras	Vienetas		
Šiluminė galia					Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)			
Vardinė šiluminė galia	P_{nom}	Žiūrėkite lentelę kitame puslapyje		kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	ne		
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P_{min}	0		kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	ne		
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	$P_{max,c}$	Žiūrėkite lentelę kitame puslapyje		kW	Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	ne		
Vartojamoji galia					Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	ne		
		DEVreg™			Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis	ne		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	taip		
Išjungties veiksmas	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)			
Budėjimo veiksmas	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W		DEVreg™		
Tuščiosios eigos veiksmas	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W		Touch	Basic/ Room	Display Connect
Tinkline budėjimo veiksmas	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi	ne	ne	ne
Budėjimo veiksmas rodant informaciją arba būseną	[taip/ ne]	taip	ne	ne	Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi	taip	ne	ne
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviai veiksena	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Su nuotolinio valdymo pasirinktimi	ne	ne	ne
					Su adaptyvioju šildymo pradžios momento nustatymu	taip	taip	taip
					Ribojamo veikimo laiko	ne	ne	ne
					Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)	ne	ne	ne
					savimokos funkcija	ne	ne	ne
					valdymo tikslumas, kai CA < 2 K ir CSD < 2 K	ne	ne	ne
Kontaktiniai duomenys	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Valdymo funkcijų kodai

		Temperatūros reguliavimo (TC) kodas	Valdymo funkcijos							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūros reguliatoriaus rūšis	Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus	NC								
	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be temperatūros reguliatoriaus	TX								
	Mechaninis termostatinis patalpos temperatūros reguliatorius	TM								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	TE								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	TD								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	TW								
Valdymo funkcijos	Žmonių buvimo atpažintis		1							
	Atviro lango atpažintis			2						
	Nuotolinio valdymo pasirinktis				3					
	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas					4				
	Veikimo laiko apribojimas						5			
	Spinduliavimo temperatūros jutiklis							6		
	Savimokos funkcija								7	
	Valdymo tikslumas, kai CA < 2 K ir CSD < 2 K									8

Termostatinis įtaisas turėtų būti TW su viena valdymo funkcija arba TD su trimis valdymo funkcijomis, išskyrus 1, 5 ir 6 valdymo funkcijas, nes jos netaikomos elektriniams grindiniam šildymui, pvz., TD(f2, f3, f4) arba TW(f4).

Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem

Modeļa identifikators(-i):							
Pozīcija		Apzīmējums	Vērtība	Vienība	Pozīcija	Vienība	
Siltuma jauda				Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)			
Nominālā siltuma jauda		P_{nom}	Sk. Tabulu nākamajā lappusē	kW	vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	nē	
Minimālā siltuma jauda (indikativī)		P_{min}	0	kW	manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	nē	
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda		$P_{max,c}$	Sk. Tabulu nākamajā lappusē	kW	ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu	nē	
Jaudas izmantojums				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu		nē	
		DEVireg™			ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimerī		nē
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimerī		jā
Izslēgtajā režīmā	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)		
Gaidstāves režīmā	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W	DEVireg™		
Dīkstāves režīmā	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			
Tīklīerosas gaidstāves režīmā	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	nē	nē
Gaidstāves režīmā ar informācijas vai statusa attēlošanu	[jā/nē]	jā	nē	nē	telpas temperatūras regulēšana ar atvērtā loga detektēšanu	jā	nē
Telpas apsildes sezonas energoefektivitāte aktivajā režīmā	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	ar tālvadības funkciju	nē	nē
				ar adaptīvu palaišanas vadību		jā	jā
				ar darbības laika ierobežojumu		nē	nē
				ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā		nē	nē
				pašmācīšanās funkcija		nē	nē
				regulēšanas precizitāte ar CA < 2 kelvini un CSD < 2 kelvini		nē	nē
Kontaktinformācija	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

Vadības funkciju kodi

		Temperatūras regulatora (TC) kods	Vadības funkcijas							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūras regulatora tips	Vienpakāpes, bez temperatūras regulatora	NC								
	Manuāls divpakāpju vai daudzpakāpju, bez telpas temperatūras regulatora	TX								
	Mehāniskis telpas temperatūras regulēšanas termostats	TM								
	Elektroniskis telpas temperatūras regulators	TE								
	Elektroniskis telpas temperatūras regulators ar diennakts taimeru	TD								
	Elektronisku telpas temperatūras regulators ar nedēļas taimeru	TW								
Vadības funkcijas	Klātbūtnes detektēšana		1							
	Atvērtā loga detektēšana			2						
	Tālvadības funkcija				3					
	Adaptīva palaišanas vadība					4				
	Darības laika ierobežojums						5			
	Siltuma starojuma sensors melnas lodes formā							6		
	Pašmācīšanās funkcija								7	
	Regulēšanas precizitāte ar CA < 2 kelvini un CSD < 2 kelvini									8

Termostatiskajai ierīcei jābūt vai nu TW ar vienu vadības funkciju, vai TD ar trim vadības funkcijām, izņemot 1., 5. un 6. vadības funkciju, jo tās neattiecas uz elektrisko grīdas apsildi, piemēram, TD(f2,f3,f4) vai TW(f4).

Ir-rekwiziti tat-tagħrif għall-ħiters tal-post lokali tal-elettriku

Identifikatur(i) tal-modell:									
Fattur		Simbolu	Valur	Unità	Fattur		Unità		
Potenza termika					It-tip ta' potenza termika/ta' kontroll tat-temperatura ambjentali (jekk jogħġbok aghžel wahda minn l- għażliet)				
Potenza termika nominali	P_{nom}	Ara t-tabella tal-paġna li jmiss	kW	potenza termika bi stadju wiehed u minghajr kontroll tat-temperatura ambjentali		le			
Potenza termika minima (valur ta' referenza)	P_{min}	0	kW	żewġ stadji jew aktar irregolari b'mod manwali minghajr kontroll tat-temperatura ambjentali		le			
Potenza termika massima kontinwa	$P_{max,c}$	Ara t-tabella tal-paġna li jmiss	kW	b'kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta' termostat mekkaniku		le			
Konsum tal-enerġija				b'kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali		le			
		DEVreg™			kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta' ġurnata		le		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta' ġimgha		iva		
Fil-modalità mitfi	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Għażliet ohra ta' kontroll (jistgħu jintgħażlu diversi għażliet)				
Fil-modalità standby	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™		
Fil-modalità idle	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room	Display Connect
Fi standby tan-network	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	kontroll tat-temperatura ambjentali b'detezzjoni ta' preżenza		le	le	le
Modalità standby b'wiri ta' informazzjoni jew ta' status	[iva/no]	iva	le	le	kontroll tat-temperatura ambjentali b'detezzjoni ta' tiegħa miftuħa		iva	le	le
L-effiċjenza enerġetika tat-tishin tal-post staġonali fil-modalità attiva	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	b'għażla ta' kontroll mill-bogħod		le	le	le
					b'kontroll ta' bidjien adattabbli		iva	iva	iva
					b'limitazzjoni tal-hin tat-thaddim		le	le	le
					b'sensur b'boċċa sewda		le	le	le
					funzjonalità ta' awtoapprendiment		le	le	le
					akkuratezza tal-kontroll b'CA < 2 Kelvin u CSD < 2 Kelvin		le	le	le
Detalji ta' kuntatt		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

MT
Kodiċijiet tal-funzjoni ta' kontroll

		Kodiċi tal-kontroll tat-temperatura (TC)	Funzjonijiet ta' kontroll							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tip ta' kontroll tat-temperatura	Stadju wiehied, minghajr kontroll tat-temperatura	NC								
	Żewġ stadji manwali jew iktar, ebda kontroll tat-temperatura	TX								
	Kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta' termostat mekkaniku	TM								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' gewwa	TE								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' gewwa b'timer tal-gurnata	TD								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' gewwa u timer tal-qimqhat	TW								
Funzjonijiet ta' kontroll	Detezzjoni ta' preżenza		1							
	Detezzjoni ta' tieqa miftuħa			2						
	Għażla ta' kontroll mill-bogħod				3					
	Kontroll tal-bidu adattiv					4				
	Limitazzjoni tal-hin operazzjonali						5			
	Sensur b'boċċa sewda							6		
	Funzjonalità ta' awtoapprendiment								7	
	Akkuratezza tal-kontroll b'CA < 2 Kelvin u CSD < 2 Kelvin									8

L-apparat termostatiku għandu jkun jew TW b'funzjoni ta' kontroll waħda jew TD bi tliet funzjonijiet ta' kontroll, minbarra l-funzjonijiet ta' kontroll 1, 5, u 6, peress li dawn mhumiex applikabbli għat-tishin elettriku taht l-art: eż. TD(f2,f3,f4) jew TW(f4).

Typeaanduiding(en):								
Item		Symbool	Waarde	Eenheid	Item		Eenheid	
Warmteafgifte					Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)			
Nominale warmteafgifte		P_{nom}	Zie tabel volgende pagina	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur		neen	
Minimale warmteafgifte (indicatief)		P_{min}	0	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur		neen	
Maximale continue warmteafgifte		$P_{max,c}$	Zie tabel volgende pagina	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat		neen	
Stroomverbruik					Met elektronische sturing van de kamertemperatuur		neen	
		DEVreg™			Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar		neen	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar		ja	
In de uitstand	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)			
In standby-stand	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
In ruststand	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
In netwerkgebonden standby-stand	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie		neen	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status	[ja/ neen]	ja	neen	neen	Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie		ja	neen
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Met de optie van afstandsbediening		neen	neen
					Met adaptieve sturing van de start		ja	ja
					Met beperking van de werkingstijd		neen	neen
					Met black-bulbsensor		neen	neen
					Zelflerende functie		neen	neen
					Regelnaauwkeurigheid, CA < 2 Kelvin en CSD < 2 Kelvin		neen	neen
Contactgegevens		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Regelfunctiecodes

		Code van temperatuurregeling (TC)	Regelfuncties							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type temperatuurregeling	Eentraps, geen temperatuurregeling	NC								
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuurregeling	TX								
	Mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	TM								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur	TE								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	TD								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	TW								
Regelfuncties	Aanwezigheidsdetectie		1							
	Openraamdetectie			2						
	Optie van regeling op afstand				3					
	Adaptieve regeling van de start					4				
	Beperking van de werkingstijd						5			
	Zwartebolensensor							6		
	Zelflerende functie								7	
	Regelnauwkeurigheid, CA < 2 Kelvin en CSD < 2 Kelvin									8

Het thermostatische apparaat moet TW zijn met één regelfunctie of TD met drie regelfuncties, met uitzondering van de regelfuncties 1, 5 en 6, omdat deze niet van toepassing zijn bij elektrische vloerverwarming: bijvoorbeeld TD(f2,f3,f4) of TW(f4).

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(-y) modelu:					Parametr		Jednostka	
Parametr		Ozna- czenie	Wartość	Jednost- ka	Parametr	Jednostka		
Moc cieplna					Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)			
Nominalna moc cieplna		P_{nom}	Zobacz tabelę na następnej stronie	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie		
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		P_{min}	0	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie		
Maksymalna stała moc cieplna		$P_{max,c}$	Zobacz tabelę na następnej stronie	kW	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	nie		
Pobór mocy					elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	nie		
		DEVIreg™			elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	nie		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	tak		
W trybie wyłączenia	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)			
W trybie czuwania	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W		DEVIreg™		
W trybie bezczynności	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W		Touch	Basic/ Room	Display Connect
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	nie	nie	nie
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu	[tak/ nie]	tak	nie	nie	regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	tak	nie	nie
Sezonowa efektywność energetyczna ogrze- wania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	z regulacją na odległość	nie	nie	nie
					z adaptacyjną regulacją startu	tak	tak	tak
					z ograniczeniem czasu pracy	nie	nie	nie
					z czujnikiem ciepła promieniowania	nie	nie	nie
					funkcja samouczenia się	nie	nie	nie
					precyzja regulacji przy CA <2 kelwinów i CSD <2 kelwinów	nie	nie	nie
Dane teledresowe		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

Kody funkcji regulacji

		Kod regulatora temperatury (TC)	Funkcje regulacji							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Rodzaj regulatora temperatury	jednostopniowy, bez regulacji temperatury	NC								
	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury	TX								
	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	TM								
	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	TE								
	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	TD								
	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	TW								
Funkcje regulacji	wykrywanie obecności		1							
	wykrywanie otwartego okna			2						
	opcja regulacji na odległość				3					
	adaptacyjna regulacja startu					4				
	ograniczenie czasu pracy						5			
	czujnik ciepła promieniowania							6		
	funkcja samouczenia się								7	
	precyzyja regulacji przy CA <2 kelwinów i CSD <2 kelwinów									8

PL

Urządzenie termostatyczne powinno być typu TW z jedną funkcją sterowania lub typu TD z trzema funkcjami sterowania, z wyłączeniem funkcji sterowania 1, 5 i 6, ponieważ nie mają one zastosowania do elektrycznego ogrzewania podłogowego: np. TD(f2,f3,f4) lub TW(f4).

Identificador(es) de modelo:								
Elemento		Símbolo	Valor	Unidade	Elemento		Unidade	
Potência calorífica					Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)			
Potência calorífica nominal		P_{nom}	Veja a tabela da próxima página	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior		não	
Potência calorífica mínima (indicativa)		P_{min}	0	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior		não	
Potência calorífica contínua máxima		$P_{max,c}$	Veja a tabela da próxima página	kW	Com comando da temperatura interior por termostato mecânico		não	
Consumo de energia					Com comando eletrónico da temperatura interior		não	
		DEVreg™			Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário		não	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal		sim	
Em modo desligado	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Outras opções de comando (seleção múltipla possível)			
Em modo de espera	P_{espera}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
Em modo de repouso	$P_{repouso}$	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
Em modo de espera em rede	$P_{espera em rede}$	N/A	0,21 W	0,21 W	Comando da temperatura interior, com deteção de presença		não	não não
Modo de espera com visualização de informações ou do estado	[sim/não]	sim	não	não	Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas		sim	não não
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Com opção de comando à distância		não	não não
					Com comando de arranque adaptativo		sim	sim sim
					Com limitação do tempo de funcionamento		não	não não
					Com sensor de corpo negro		não	não não
					Funcionalidade de autoaprendizagem		não	não não
					Exatidão do comando com a EC < 2 Kelvin e o DVR < 2 Kelvin		não	não não
Elementos de contacto		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Códigos de função de comando

		Código do comando da temperatura (TC)	Funções de comando							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo de comando da temperatura	Patamar único, sem comando da temperatura	NC								
	Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura	TX								
	Comando da temperatura interior por termóstato mecânico	TM								
	Comando eletrónico da temperatura interior	TE								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	TD								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	TW								
Funções de comando	Deteção de presença		1							
	Deteção de janelas abertas			2						
	Opção de comando à distância				3					
	Comando adaptativo do arranque					4				
	Limitação do tempo de funcionamento						5			
	Sensor de corpo negro							6		
	Funcionalidade de autoaprendizagem								7	
	Exatidão do comando com a EC < 2 Kelvin e o DVR < 2 Kelvin									8

O dispositivo termostático deve ser TW com uma função de controlo ou TD com três funções de controlo, excluindo as funções de controlo 1, 5 e 6, uma vez que estas não são aplicáveis ao aquecimento elétrico de pavimentos: por exemplo, TD(f2,f3,f4) ou TW(f4).

Cerinte privind informatiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Identificatorul de model(e):								
Parametru		Simbol	Valoare	Unitate	Parametru		Unitate	
Puterea termică					Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)			
Puterea termică nominală		P_{nom}	Consultați tabelul de pe pagina următoare	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei		nu	
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)		P_{min}	0	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei		nu	
Puterea termică maximă continuă		$P_{max,c}$	Consultați tabelul de pe pagina următoare	kW	cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic		nu	
Consum de putere					cu control electronic al temperaturii camerei		nu	
		DEVreg™			cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică		nu	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală		da	
În modul oprit	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)			
În modul standby	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
În modul inactiv	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
În modul standby în rețea	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței		nu	nu
Modul standby cu afișarea unor informații sau a stării	[da/nu]	da	nu	nu	controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise		da	nu
Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	cu opțiune de control la distanță		nu	nu
					cu demaraj adaptabil		da	da
					cu limitarea timpului de funcționare		nu	nu
					cu senzor cu bulb negru		nu	nu
					funcție de învățare autonomă		nu	nu
					precizia controlului cu CA < 2 Kelvin și CSD < 2 Kelvin		nu	nu
Date de contact		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark						

	DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIImat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIImat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIImat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIImat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIImat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIImat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIImat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIImat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIImat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIImat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIImat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIImat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIImat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIImat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIImat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIImat 150T 0.5x20m	1,500

Codurile funcțiilor de control

		Codul de control al temperaturii (TC)	Funcții de control							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipul de control al temperaturii	O singură treaptă, fără controlul temperaturii	NC								
	Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii	TX								
	Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	TM								
	Control electronic al temperaturii camerei	TE								
	Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică	TD								
	Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală	TW								
Funcții de control	Detectarea prezenței		1							
	Detectarea unei ferestre deschise			2						
	Opțiunea de control la distanță				3					
	Control adaptabil al pornirii					4				
	Limitarea timpului de funcționare						5			
	Senzor cu bulb negru							6		
	Funcție de învățare autonomă								7	
	Precizia controlului cu CA < 2 Kelvin și CSD < 2 Kelvin									8

RO

Dispozitivul termostatic ar trebui să fie ori TW cu o singură funcție de control, ori TD cu trei funcții de control, excluzând funcțiile de control 1, 5 și 6, întrucât acestea nu sunt aplicabile pentru încălzirea electrică prin pardoseală: de exemplu TD(f2,f3,f4) sau TW(f4).

Zahteve glede informacij za lokalne električne grelnike prostorov

Identifikacijska oznaka modela(-ov):										
Postavka		Simbol	Vrednost	Enota	Postavka		Enota			
Izhodna toplotna moč					Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)					
Nazivna izhodna toplotna moč		P_{nom}	Glejte naslednjo tabelo	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru		ne			
Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)		P_{min}	0	kW	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru		ne			
Največja trajna izhodna toplotna moč		$P_{max,c}$	Glejte naslednjo tabelo	kW	Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom		ne			
Poraba energije					Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru		ne			
		DEVreg™			Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom		ne			
		Touch	Basic/Room	Display Connect	Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom		da			
V stanju izklopa		P_o	0,30 W	0,20 W	Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)					
V stanju pripravljenosti		P_{sm}	0,30 W	0,20 W			DEVreg™			
V stanju mirovanja		P_{idle}	0,70 W	0,30 W			0,60 W	Touch	Basic/Room	Display Connect
V omrežnem stanju pripravljenosti		P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti		ne	ne	ne
Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja		[da/ne]	da	ne	ne	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna		da	ne	ne
Sezonski energijski izkoristek pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja		$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	Z možnostjo uravnavanja na daljavo		ne	ne	ne
					S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja		da	da	da	
					Z omejitvijo časa delovanja		ne	ne	ne	
					Z globus senzorjem		ne	ne	ne	
					Funkcija samoučenja		ne	ne	ne	
					Natančnost krmilnika s CA < 2 Kelvin in CSD < 2 Kelvin		ne	ne	ne	
Kontaktne podatki		Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark								

	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVlmat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVlcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVlmat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVlcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVlcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVlcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVlcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVlcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVlcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVlcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVlcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVlcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,500

Kode funkcij krmiljenja

		Koda krmilnika temperature (TC)	Funkcije krmiljenja							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta krmilnika temperature	Enostopenjsko, brez krmilnika temperature	NC								
	Dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez krmilnika temperature	TX								
	Krmilnik temperature v prostoru z mehanskim termostatom	TM								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru	TE								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	TD								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	TW								
Funkcije krmiljenja	Zaznavanje prisotnosti		1							
	Zaznavanje odprtega okna			2						
	Možnost krmiljenja na daljavo				3					
	Prilagodljivo krmiljenje začetka delovanja					4				
	Omejitev časa delovanja						5			
	Globusno tipalo							6		
	Funkcija samoučenja								7	
	Natančnost krmilnika s CA < 2 Kelvin in CSD < 2 Kelvin									8

Termostatska naprava mora biti bodisi TW z eno regulacijsko funkcijo bodisi TD s tremi regulacijskimi funkcijami, razen regulacijskih funkcij 1, 5 in 6, saj te niso uporabne za električno talno ogrevanje: npr. TD(f2,f3,f4) ali TW(f4).

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:								
Položka		Symbol	Hodnota	Jednot- ka	Položka	Jednotka		
Teplný výkon					Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)			
Menovitý tepelný výkon		P_{nom}	Pozri tabuľku nasledujúcej stránky	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	nie		
Minimálny tepelný výkon (orientačne)		P_{min}	0	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie		
Maximálny priebežný tepelný výkon		P_{maxc}	Pozri tabuľku nasledujúcej stránky	kW	s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie		
Spotreba energie					s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie		
		DEVreg™			elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie		
		Touch	Basic/ Room	Display Connect	elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno		
V režime vypnutia	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)			
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W		DEVreg™		
V režime nečinnosti	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W		Touch	Basic/ Room	Display Connect
V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W	ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	nie	nie	nie
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu	[áno/ nie]	áno	nie	nie	ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	áno	nie	nie
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %	s možnosťou diaľkového ovládania	nie	nie	nie
					s prispôsobivým ovládaním spustenia	áno	áno	áno
					s obmedzením času prevádzky	nie	nie	nie
					so snímačom čiernej žiarovky	nie	nie	nie
					funkcia samoučenia	nie	nie	nie
					presnosť ovládania s CA < 2 kelviny a CSD < 2 kelviny	nie	nie	nie
Kontaktné údaje	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Kódy regulačných funkcií

		Kód regulátora teploty (TC)	Regulačné funkcie							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ ovládania teploty	Jednourovňové bez ovládania teploty	NC								
	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty	TX								
	Ovládanie izbovej teploty mechanickým termostatom	TM								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty	TE								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	TD								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	TW								
Regulačné funkcie	Detekcia prítomnosti		1							
	Detekcia otvoreného okna			2						
	Možnosť diaľkového ovládania				3					
	Prispôsobivé ovládanie spustenia					4				
	Obmedzenie času prevádzky						5			
	Čierny guľový snímač							6		
	Funkcia samoučenia								7	
	Presnosť ovládania s CA < 2 kelviny a CSD < 2 kelviny									8

Termostatické zariadenie by malo byť buď TW s jednou regulačnou funkciou, alebo TD s tromi regulačnými funkciami, okrem regulačných funkcií 1, 5 a 6, pretože tie nie sú použiteľné pre elektrické podlahové vykurovanie: napr. TD(f2,f3,f4) alebo TW(f4).

Modellbeteckning(ar):								
Post		Beteckning	Värde	Enhet		Post	Enhet	
Värmeeffekt						Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)		
Nominell avgiven värmeeffekt		P_{nom}	Se tabell nästa sida	kW		enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	nej	
Lägst värmeeffekt (indikativt)		P_{min}	0	kW		två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	nej	
Maximal kontinuerlig värmeeffekt		$P_{max,c}$	Se tabell nästa sida	kW		med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	nej	
Effektförbrukning						med elektronisk rumstemperaturreglering	nej	
		DEVreg™				med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	nej	
		Touch	Basic/ Room	Display Connect		med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	ja	
I frånläge	P_o	0,30 W	0,20 W	0,20 W		Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)		
I standbyläge	P_{sm}	0,30 W	0,20 W	0,20 W			DEVreg™	
I reglerfrånläge	P_{idle}	0,70 W	0,30 W	0,60 W			Touch	Basic/ Room
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	N/A	0,21 W	0,21 W		rumstemperaturreglering med närvarodetektering	nej	nej
Standbyläge med visning av information eller status	[ja/nej]	ja	nej	nej		rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	ja	nej
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	94 %	94 %	94 %		med möjlighet till fjärrstyrning	nej	nej
						med anpassningsbar startreglering	ja	ja
						med drifttidsbegränsning	nej	nej
						med svartkroppsgivare	nej	nej
						självinlärningsfunktion	nej	nej
						regleringsprecision: CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin	nej	nej
Kontaktuppgifter	Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark							

	DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Display 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIcomfort™ 150T & DEVIreg™ Room 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0465	DEVIimat 150T 0.5x1m	0,075	140F1750	DEVIcomfort 150T 0.5x1m	0,075
140F0466	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150	140F1751	DEVIcomfort 150T 0.5x2m	0,150
140F0467	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225	140F1752	DEVIcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0468	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300	140F1753	DEVIcomfort 150T 0.5x4m	0,300
140F0469	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375	140F1754	DEVIcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0470	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450	140F1755	DEVIcomfort 150T 0.5x6m	0,450
140F0471	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525	140F1756	DEVIcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0472	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600	140F1757	DEVIcomfort 150T 0.5x8m	0,600
140F0473	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750	140F1758	DEVIcomfort 150T 0.5x10m	0,750
140F0474	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900	140F1759	DEVIcomfort 150T 0.5x12m	0,900
140F0475	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050	140F1760	DEVIcomfort 150T 0.5x14m	1,050
140F0476	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200	140F1761	DEVIcomfort 150T 0.5x16m	1,200
140F0477	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350	140F1762	DEVIcomfort 150T 0.5x18m	1,350
140F0478	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500	140F1763	DEVIcomfort 150T 0.5x20m	1,500
140F0479	DEVIimat 150T 0.5x24m	1,800	140F1764	DEVIcomfort 150T 0.5x24m	1,800
	DEVIcomfort™ 10T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]		DEVIimat™ 150T & DEVIreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}$ [kW]
140F0800	DEVIcomfort 10T 10m	0,100	140F0816	DEVIimat 150T 0.5x2m	0,150
140F0801	DEVIcomfort 10T 20m	0,200	140F0817	DEVIimat 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVIcomfort 10T 29m	0,290	140F0818	DEVIimat 150T 0.5x4m	0,300
140F0803	DEVIcomfort 10T 41m	0,410	140F0819	DEVIimat 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVIcomfort 10T 50m	0,500	140F0820	DEVIimat 150T 0.5x6m	0,450
140F0805	DEVIcomfort 10T 58m	0,580	140F0821	DEVIimat 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVIcomfort 10T 70m	0,695	140F0822	DEVIimat 150T 0.5x8m	0,600
140F0807	DEVIcomfort 10T 81m	0,810	140F0823	DEVIimat 150T 0.5x10m	0,750
140F0808	DEVIcomfort 10T 90m	0,900	140F0824	DEVIimat 150T 0.5x12m	0,900
140F0809	DEVIcomfort 10T 99m	0,990	140F0825	DEVIimat 150T 0.5x14m	1,050
140F0810	DEVIcomfort 10T 128m	1,280	140F0826	DEVIimat 150T 0.5x16m	1,200
140F0811	DEVIcomfort 10T 142m	1,420	140F0827	DEVIimat 150T 0.5x18m	1,350
140F0812	DEVIcomfort 10T 170m	1,710	140F0828	DEVIimat 150T 0.5x20m	1,500

Koder för reglerfunktioner

		Kod för temperatur-reglering (TC)	Reglerfunktioner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ av temperaturreglering	Enstegs, ingen temperaturreglering	NC								
	Två eller flera manuella steg utan temperaturreglering	TX								
	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	TM								
	Elektronisk rumstemperaturreglering	TE								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	TD								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	TW								
Reglerfunktioner	Närvarodetektering		1							
	Detektering av öppna fönster			2						
	Möjlighet till fjärrstyrning				3					
	Anpassningsbar startreglering					4				
	Driftstidsbegränsning						5			
	Svartkroppsgivare							6		
	Sjävlärlningsfunktion								7	
	Regleringsprecision: CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin									8

Termostaten bör antingen vara TW med en styrfunktion eller TD med tre styrfunktioner, exklusive styrfunktionerna 1, 5 och 6, eftersom dessa inte är tillämpliga för elektrisk golvvärme: t.ex. TD(f2,f3,f4) eller TW(f4).

Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss A/S

DEVI • devl.com • +45 7488 2222 • EH@danfoss.com

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
