Erfahren Sie mehr unter
thermostatkopf.danfoss.de

Die neue Generation selbsttätiger Thermostatköpfe

Das neue und umfassendes Sortiment der Spitzenklasse. Sie bieten eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, den einzigartigen Schnappanschluss, und ein modernes Design mit intuitiver Skala. Alle Varianten bieten schnelle Reaktionszeiten und beste CA-Klassifizierung 0,2 K nach EN215 für energieeffizienten Einsatz sowie die Qualität und Präzision, die Sie von einem Danfoss-Thermostatkopf erwarten.









GASGEFÜLLT

FLÜSSIGKEITSGEFÜLLT

Danfoss Aero™
– Der Moderne

Hochwertiger und effizienter gasgefüllter Thermostatkopf in einem modernen und kompakten Design, mit einzigartigem gasgefüllten Wellrohrelement für beste Leistung und Energieeffizienz.

Reaktionszeit: 10 Min.

Ventil-Aufnahme:
Werkzeugloser RA-Schnappanschluss
Service Varianten für RA/V und RA/VL

Präzise Temperatureinstellung:
1°C pro Markierungs-Linie zwischen der Stellung 2 und der Stellung 4 auf dem Handrad

Energieeinsparung:
Zusätzliche 2%* gegenüber flüssigkeitsgefüllten Thermostatköpfen

Danfoss Aveo™
– Der Robuste
Behördenmodell

Verstärkter gasgefüllter Thermostatkopf mit einzigartigem gasgefüllten Wellrohrelement für beste Leistung und Energieeffizienz.

Reaktionszeit: 12 Min.

Ventil-Aufnahme:
Robuster RA-Metallsockel mit Inbus

Energieeinsparung:
Zusätzliche 2%* gegenüber flüssigkeitsgefüllten Thermostatköpfen

Danfoss React™
– Der Zuverlässige

Klassischer und zuverlässiger Thermostatkopf mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrelement in einem schlanken, soliden Design. Am schnellsten reagierender flüssigkeitsgefüllter Thermostatkopf auf dem Markt für hervorragenden Komfort ohne Kompromisse.

Reaktionszeit: 15 Min.

Ventil-Aufnahme:
Werkzeugloser RA-Schnappanschluss
Varianten auch für M30 x 1,5 mm

Präzise Temperatureinstellung:
1°C pro Markierungs-Linie zwischen der Stellung 2 und der Stellung 4 auf dem Handrad

Danfoss Redia™
– Der Praktische

Robuster und doch eleganter, praktischer Qualitäts-Thermostatkopf mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrelement und dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Er verfügt über eine intuitive Einstellskala für ideale Temperaturkontrolle.

Reaktionszeit: 18 Min.

Ventil-Aufnahme: M30 x 1,5 mm

Präzise Temperatureinstellung:
1°C pro Markierungs-Linie zwischen der Stellung 2 und der Stellung 4 auf dem Handrad

* Nachgewiesen und bestätigt von Prof. Dr.-Ing. habil. J. Seifert, FGE (Forschungsinstitut für Gebäudeneergietechnik, Dresden). Und zertifiziert vom TÜV Rheinland.
Für die Variante mit Nullstellung, 1,3% Energieeinsparung (015G4098, -4595 & -4598).

Erfahren Sie mehr unter
thermostatkopf.danfoss.de

Konvertierungsübersicht Selbsttätige Thermostatköpfe

GASGEFÜLLT

FLÜSSIGKEITSGEFÜLLT

	Bisherige Bestellnr.	Bisheriger Produkttyp		Neue Bestellnr.	Neuer Produkttyp	An-schl.
	013G2920	RA 2920 eingebauter Fühler, Behördenmodell		**015G4040**	Aveo™ eingebauter Fühler, Behördenmodell	**RA**
	013G2922	RA 2922 Fernfühler 0–2 m, Behördenmodell		**015G4042**	Aveo™ Fernfühler 0–2 m, Behördenmodell	
	013G2910	RA 2910 eingebauter Fühler		**015G4590**	Aero™ RA click, eingebauter Fühler, Frostschutz	
	013G2940	RA 2940 eingebauter Fühler, mit Nullabsperrung		**015G4598**	Aero™ RA click, eingebauter Fühler, mit Nullabsperrung	**RA**
	013G2990	RA 2990 eingebauter Fühler		**015G4590**	Aero™ RA click, eingebauter Fühler, Frostschutz	
	013G2992	RA 2992 Fernfühler 0–2 m		**015G4592**	Aero™ RA click, Fernfühler 0–2 m, Frostschutz	
	013G2950	RA/VL 2950 Serviceelement, eingebauter Fühler		**015G4550**	Aero™ RA/VL, Serviceelement, eingebauter Fühler	
	013G2952	RA/VL 2952 Serviceelement, Fernfühler 0–2 m		**015G4552**	Aero™ RA/VL, Serviceelement, Fernfühler 0–2 m	**RAV/ RAVL**
	013G2960	RA/V 2960 Serviceelement, eingebauter Fühler		**015G4560**	Aero™ RA/V, Serviceelement, eingebauter Fühler	
	013G2962	RA/V 2962 Serviceelement, Fernfühler 0–2 m		**015G4562**	Aero™ RA/V, Serviceelement, Fernfühler 0–2 m	
	013G4017	Ventileinsatzset RA/VL 10/15 (mit RA 2990)		**015G5202**	Ventileinsatzset RA/VL 10/15 (mit Aero™ RA click)	
	013G4018	Ventileinsatzset RA/VL 20 (mit RA 2990)		**015G5203**	Ventileinsatzset RA/VL 20 (mit Aero™ RA click)	**RAV/ RAVL**
	013G4019	Ventileinsatzset RA/V 10/15/20 (mit RA 2990)		**015G5204**	Ventileinsatzset RA/V 10/15/20 (mit Aero™ RA click)	
	013G5010	RAW 5010, eingebauter Fühler		**015G3090**	React™ RA click, eingebauter Fühler, Frostschutz	
	013G5012	RAW 5012, Fernfühler 0–2 m		**015G3092**	React™ RA click, Fernfühler 0–2 m, Frostschutz	**RA**
	013G5110	RAW 5110, eingebauter Fühler, mit Nullabsp.		**015G3098**	React™ RA click, eingebauter Fühler, mit Nullabsp.	
	013G5144	React +/- RA Click, eingebauter Fühler, Nullabsp.		**015G3094**	React™ +/- RA click, eingeb. Fühler, mit Nullabsperrung	
	013G5030	RAW-K 5030, eingebauter Fühler, M30x1,5		**015G3030**	React™ M30x1,5, eingebauter Fühler, Frostschutz	
	013G5130	RAW-K 5130, eingeb. Fühler, Nullabsp. M30x1,5		**015G3038**	React™ M30x1,5, eingebauter Fühler, mit Nullabsp.	**M30**
	013G5145	React-K +/- M30x1,5, eingeb. Fühler, mit Nullabsp.		**015G3034**	React™ +/- M30x1,5, eingebauter Fühler, mit Nullabsp.	
	013G5032	RAW-K 5032, Fernfühler 0–2 m, M30x1,5		**015G3032**	React™ M30x1,5, Fernfühler 0–2 m, Frostschutz	
	013G5169	RAS-DK 5169, eingeb. Fühler, Nullabsp. M30x1,5		**015G3339**	Redia™ M30x1,5, eingebauter Fühler, mit Nullabsp.	**M30**

Profitieren Sie außerdem:

- von einem vereinfachten, logischen Bestellnummernsystem
- und einem neuem, nachhaltig produzierten Verpackungssystem mit hilfreichen Zusatzinformationen, wie QR-Codes zu Installationsvideos.

Installer App herunterladen!
Mit Konvertierungsübersicht, nützlichen Tools und Produktinformationen.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Aus dem Google Play Store herunterladen

Aus dem Apple App Store herunterladen



Danfoss GmbH
danfoss.de • +49 69 80885 400 • cs@danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

AV442359661250de-DE0202

© Copyright Danfoss | DCS (dbs) | 2023.01